

E2010-08P



E2010-08P는 상향 1포트 1G SFP, 1포트 1G UTP 및 하향 8포트 1G UTP 타입의 인터페이스를 지원하는 Unmanaged L2 PoE 스위치입니다.

제품 개요

SMB(Small & Medium Business) 시장에서 IP 전화기, 무선 AP, IP 카메라 등 IP 기반 스마트 기기 도입이 확대되고, 아파트 단지 내 보안 / 시설물 관리를 위해 CCTV 망 구축이 증가하고 있습니다. 그러나 단순한 네트워크 구조임에도 불구하고 네트워크 스위치 연결 및 설정을 할 수 있는 인력은 부족한 상황에 직면하고 있어서 네트워크 스위치의 전문적인 지식이 없더라도 간단한 소규모 네트워크를 구축할 수 있는 Plug-and-Play 형태의 Unmanaged L2 스위치의 필요성이 증대되고 있습니다.

유비쿼스의 E2010-08P 스위치는 Unmanaged L2 PoE 스위치로 10/100/1000 Base-T 8 포트, 1G RJ-45와 SFP 타입의 업링크 2 포트를 제공하며, IEEE 802.3af/at 를 지원합니다. 특히 E2010-08P 스위치는 단순 네트워크 구축 시, 특정 SW설치 및 설정이 필요하지 않으며 IP 기반 장비를 연결만 하면 구축 가능하여 손쉬운 사용이 가능합니다.

또한 E2010-08P 스위치는 100M 이상 떨어진 IP 기기의 전원을 공급할 수 있는 PoE Extended Mode를 지원하며, 동 스위치에 연결된 네트워크 장비들의 상호 보안을 강화하기 위한 기능을 제공함으로써 차별화된 Unmanaged L2 PoE 스위치 기능을 제공합니다.

주요 특징

- Interface : 8 ports x 10/100/1000 Base-T
- 1 port x 1G RJ 45, 1 port x 1G SFP
- PoE / PoE+ (Max. 90W)
- Easy-to-Use Switch for Small Networks
- Plug and play with Zero Configuration
- Enhanced PoE Functions (Extended Mode)

Specifications

System Architecture	Uplink : 1 port x 1G (SFP), 1 port x 1G (RJ45) Downlink : 8 Ports x 10/100/1000 Base-T
System Throughput	14.8 Mpps
Memory	8KB (Flash Memory)
Operating Temperature	-10 °C ~ 50 °C
Storage Temperature	-40 °C ~ 70 °C
Power Consumption	98.8 W (PoE Max. 90W)
Dimensions (mm)	204 x 28 x 100 (W x H x D)

제품 응용

